
MP-1

MODUL RELÉ

Modu relé MP–1 je univerzálne elektrické zariadenie určené na použitie v nízkonapäťových inštaláciách, ako sú zabezpečovacie systémy. Funkcia ovládania sa realizuje pomocou napäťových signálov privedených na ovládacie vstupy, čo spôsobí prepnutie kontaktov relé, ktoré môžu byť otvorené alebo zatvorené.



MP–1 má 4 elektromagnetické relé ovládané napätím 12 V DC a 5 poistiek pripojených sériovo do obvodov výstupného napätia, ktoré plnia funkciu ochrany pripojených zariadení proti preťaženiu. Modul umožňuje realizáciu funkcie ovládania elektrických zariadení s vysokým odberom prúdu (relé R1 a R2 do 4 A; R3 a R4 do 8 A) a napájaných jednosmerným alebo striedavým napätím (relé R1 a R2 do 48 V AC/DC; R3 a R4 do 400 V AC / 250 V DC).

MP–1 môže okrem toho spolupracovať s ľubovoľnými zabezpečovacími ústredňami, napr. **CA–5**, **CA–6**, **CA–10**, **CA–64**, **INTEGRA**, **VERSA**, alebo modulmi s výstupmi typu OC, napr. **GSM–4** alebo **ETHM–2**. Zaťažiteľnosť výstupov typu OC na týchto zariadeniach je väčšinou obmedzená na 50 mA.

- ovládanie elektrických zariadení napájaných striedavým alebo jednosmerným napätím s veľkým prúdovým odberom
- ovládanie z nízkonapäťových výstupov typu OC
- 4 relé
- 5 poistiek

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Rozmery dosky elektroniky	140 x 68 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Hmotnosť	106 g

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.