# INT-KLCDS-BL

## LCD KLÁVESNICA

LCD klávesnice sú sú určené na každodennú obsluhu systémov **INTEGRA**. Vďaka LCD displeju, na ktorom sú zobrazované textové hlásenia, je možné využívať aj zložité funkcie zabezpečovacej ústredne jednoducho a pohodlne.

- podsvietenie klávesov a displeja
- LED–ky informujúce o stave systému
- alarmy NAPADNUTIE, POŽIAR a POMOC spúšťané z klávesnice
- akustická signalizácia vybraných udalostí v systéme
- 2 vstupy
- signalizácia straty spojenia s ústredňou
- konektor RS–232 na spoluprácu s programom **GUARDX**




## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|---|
| **Trieda prostredia** | II |
| **Napätie napájania (±15%)** | 12 V DC |
| **Rozmer krytu** | 114 x 94 x 23,5 mm |
| **Pracovná teplota** | -10...+55 °C |
| **Odber prúdu v pohotovostnom režime** | 33 mA |
| **Maximálny odber prúdu** | 151 mA |

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.