CA-64 E

EXPANDÉR VSTUPOV

Modul je určený pre zabezpečovacie ústredne **INTEGRA** a **VERSA**. Umožňuje rozšírenie systému o 8 drôtových vstupov s obsluhou konfigurácie NO, NC, EOL a 2EOL. Vďaka analýze signálov zo vstupov je možné priame pripojenie detektorov roliet a vibračných detektorov. Dodatočný sabotážny vstup uľahčuje zisťovanie neautorizovaného otvorenia skrinky, v ktorej je modul umiestnený.

- rozšírenie systému o 8 vstupov
- obsluha konfigurácie NO, NC, EOL, 2EOL/NO a 2EOL/NC
- programovanie hodnoty rezistorov
- obsluha vibračných detektorov a detektorov roliet



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Rozmery dosky elektroniky	80 x 57 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	70 mA
Maximálny odber prúdu	70 mA
Hmotnosť	47 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 ±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Splnené normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3
Stupeň zabezpečenia podľa EN50131-2-6	Grade 3
Počet programovateľných vstupov	8

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.