AMD-100

BEZDRÔTOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT

Magnetické detektory sú jedným zo základných zariadení obvodovej ochrany. Slúžia na zabezpečenie dverí a okien a signalizujú ich otvorenie. AMD–100 je bezdrôtový magnetický kontakt, určený na činnosť v rámci obojsmerného bezdrôtového systému **ABAX**. Použitie dvoch zabudovaných kontaktov umožňuje vybrať spôsob montáže – magnet môže byť podľa potrieb umiestnený pod detektorom alebo vedľa neho. Zariadenie má sabotážne zabezpečenie a funkciu kontroly stavu batérie. Spolupracuje s ústredňou **INTEGRA 128–WRL**, kontrolérmi **ACU–120**, **ACU–270**, staršími kontrolérmi **ACU–100** a **ACU–250**, a opakovačom **ARU–100**. Detektor AMD–100 spĺňa požiadavky Grade 2 normy EN 50131–2–2 –6 Grade 2.

AMD–100 je dostupný v dvoch farbách: bielej (**AMD–100**) a hnedej (**AMD–100 BR**).

- dva kontakty umožňujúce výber spôsobu montáže
- vstup na pripojenie ľubovoľného externého detektora
- diaľková konfigurácia
- sabotážny kontakt



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Citlivosť dodatočného vstupu	312 ms
Čas činnosti na batérii (v rokoch)	približne 3 roky
Rozmer krytu	24 x 110 x 27 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	50 µA
Maximálny odber prúdu	16 mA
Hmotnosť	56 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 ±3%
Pracovná frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 500 m m
Batéria	CR123A 3V
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Splnené normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Stupeň zabezpečenia podľa EN50131-2-6	Grade 2

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.