AFD-100

BEZDRÔTOVÝ DETEKTOR ZAPLAVENIA

AFD–100 je bezdrôtový detektor zaplavenia určený na činnosť v obojsmernom bezdrôtovom systéme **ABAX**. Je určený na inštaláciu do kúpeľní, kuchýň, práčovní pivníc alebo iných miestností s vodovodnou inštaláciou. Je taktiež vhodný do miestností, kde sa nachádza akvárium. Detektor má sondu s dĺžkou vodiča 3 m, čo uľahčuje jeho inštaláciu aj na ťažko dostupných miestach. Signalizácia zaplavenia sa zapne po kontakte elektród sondy s vodou. AFD–100 má okrem toho LED–ku na signalizáciu testovacieho režimu a sabotážnu ochranu pred odtrhnutím alebo otvorení detektora. Zariadenie spolupracuje s ústredňou **INTEGRA 128–WRL**, kontrolérmi **ACU–120**, **ACU–270**, staršími kontrolérmi **ACU–100** a **ACU–250**, a opakovačom **ARU–100**.

Detektor AFD–100 sa vyrába v dvoch farbách: bielej (**AFD–100**) a hnedej (**AFD–100 BR**).

- zisťovanie zaplavenia miestnosti
- externá sonda
- sabotážny kontakt



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Čas činnosti na batérii (v rokoch)	približne 3 roky
Rozmer krytu	24 x 110 x 27 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 500 m m
Batéria	CR123A 3V

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.