
# ACTIVA-7

## AKTÍVNA 7 LÚČOVÁ IR BARIÉRA

Aktívne IR bariéry **ACTIVA** sú detektory obvodovej ochrany. Na zisťovanie narušenia chráneného priestoru využívajú infračervené (IR) lúče, ktoré sú neustále vysielané medzi vysielačom a prijímačom. Dosah činnosti bariér, ako aj estetický vzhľad a vysoká kvalita použitých materiálov zaručujú montáž v interiéroch ako aj v exteriéroch chráneného objektu.

Zlepšenia vykonané v elektronike a vo firmvéri IR bariér **ACTIVA** novej generácie, a taktiež ich hermetická konštrukcia zaisťujú vysokú odolnosť na rušenia a poveternostné vplyvy.

- kódovaný synchronizovaný prenos znemožňujúci výmenu vysielača
- výkonný procesor
- dosah do 20 m (do 10 m v exteriéri)
- možnosť uchytenia rovnobežne alebo priečne na stenu pomocou konzol
- optická a akustická signalizácia uľahčujúca inštaláciu
- možnosť činnosti v exteriéri
- hermetická konštrukcia chrániaca prvky citlivé na kontakt s vodou
- dokonalá činnosť v sťažených podmienkach (sneh, dážď, padajúce lístie a podobne)
- vylepšená odolnosť na elektrické rušenia
- stupeň ochrany IP: IP44



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|---|
| **Pracovná teplota** | -25...+55 °C |
| **Napätie napájania (±15%)** | 12 V DC |
| **Odber prúdu v pohotovostnom režime** | 45 mA |
| **Maximálny odber prúdu** | 50 mA |
| **Hmotnosť** | 1750 g |
| **Dĺžka lišty** | 184 cm |
| **Hĺbka lišty** | 26 mm |
| **Šírka lišty** | 25 mm |
| **Vzdialenosť prvého lúča od hrany dosky so svorkovnicou - dolnej časti bariéry** | 148 mm |
| **Vzdialenosť posledného lúča od konca dosky - hornej časti bariéry** | 125 mm |
| **Maximálny dosah** | 20 m |
| **Dĺžka emitovanej vlny** | 950 nm |
| **Vzdialenosť medzi prvým a druhým uzlom** | 245 mm |
| **Vzdialenosť medzi nasledujúcimi uzlami** | 265 mm |

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.