DMP-100

BODOVÝ MULTIFUNKČNÝ DETEKTOR DYMU A TEPLA

Bodový multifunkčný detektor spája funkcie zisťovania viditeľného dymu a rýchleho nárastu alebo prekročenia prahu teploty. Vďaka takémuto spojeniu zabezpečuje detektor **DMP–100** všestrannosť v zisťovaní rôznych druhov požiaru.

- unikátna komora Swirl zrýchľujúca zisťovanie dymu
- zisťované testovacie požiare: TF–1 do TF–5 zhodne s EN54–7 aTF–1, TF–6 a TF–8 zhodne s ISO/TS 7240–9:2006
- teplotný detektor s charakteristikou A1R zhodne s EN54–5
- precízny filter z nehrdzavejúcej ocele
- signalizácia poruchy – zašpinenia vyhodnocovacej komory
- jednoduchá montáž detektora v základni **DB–100**
- možnosť pripojenia externého signalizátora spustenia



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmer krytu	ø108 x 49 mm
Pracovná teplota	-25...+50 °C
Napätie napájania	10,5...26 V DC
Hmotnosť	94 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Trieda podľa EN 54-4 (teplelný detektor)	A1R
Maximálna statická teplota zahlásania alarmu	54 °C
Maximálna statická teplota zahlásenia alarmu	65 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	40 µA
Odber prúdu v stave hlásenia alarmu	23 mA

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.