STAM-1 P

ZÁKLADNÁ KARTA TELEFÓNNEHO MONITORINGU



STAM–1 P je základná telefónna karta, ktorá je súčasťou PCO **STAM–1** a **STAM–2**. Na základnú kartu STAM–1 P môže byť pripojených 15 rozširovacích kariet rôznych typov (telefónnych, ethernetových) a modulov GSM .

Toto zariadenie je kompletným prijímačom telefónneho monitoringu. Umožňuje správu centra monitoringu zabezpečovacích systémov. STAM–1 P môže byť nainštalovaná v konektore PCI ľubovoľného PC, z ktorého je brané iba napájanie. Je možné využitie iných hardvérových riešení, ako je nainštalovanie kariet do skrinky **STAM–BOX** alebo do systému PCO so zabudovaným mikroserverom **STAM–IRS**. Komunikácia so serverom PCO sa vykonáva prostredníctvom portu RS–232 (konektor DB–9). Každá telefónna karta má konektor RJ–11 na pripojenie jednej telefónnej linky, čo je rovnocenné s priradením PCO jedného telefónneho čísla. Karta má aj konektor mini–jack, ktorý umožňuje odposluch danej telefónnej linky pomocou slúchadiel alebo reproduktora.

Karta obsluhuje niekoľko formátov prenosu, a automaticky rozoznáva a prispôsobuje sa k prijímanému signálu. Počet udalostí prijímaných kartou nie je obmedzený a ich správnosť je priebežne kontrolovaná. Karta má pamäť 250 posledných prijatých udalostí.

Na správnosť činnosti STAM–1 P dohliadajú funkcie automatickej diagnostiky a detekcie poškodenia pripojenej telefónnej linky.

- montáž do konektora PCI v počítači
- port RS–232 na pripojenie počítača
- konektor na pripojenie 1 telefónnej linky pre telefónny monitoring
- obsluha niekoľkých formátov prenosu
- automatické prispôsobenie formátu prenosu
- verifikácia správnosti údajov
- neobmedzený počet prijatých údajov
- pamäť 250 posledných prijatých udalostí
- úplná automatická diagnostika
- odposluch telefónnej linky

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.