T-1

1 KANÁLOVÝ VYSIELAČ 433 MHZ

T–1 je jednokanálový ovládač na spoluprácu s bezdrôtovými ovládačmi produkcie SATEL pracujúcimi vo frekvencii 433 MHz. Vďaka použitiu keramického rezonátora s povrchovou vlnou je zariadenie charakteristické spoľahlivosťou a odolnosťou na rušenia. Prenos údajov medzi vysielačom a prijímačom sa realizuje s využitím dynamicky meneného kódu KEELOQ. Takéto kódovanie zaisťuje vysoký stupeň bezpečnosti a znemožňuje skopírovanie signálu ovládača a zneužitie neoprávnenými osobami.

Zariadenie má estetický a odolný kryt na ochranu ped vplyvom poveternostných podmienok. Ovládacie tlačidlo je umiestnené tak, aby sa zamedzilo náhodnému stlačeniu.

- dynamický menený kód **KEELOQ**®
  - bezpečnosť používania
  - odolnosť na prípadné ovládacie signály
- frekvencia stabilizovaná keramickým rezonátorom s nosnou vlnou
- odolnosť na zmeny podmienok pracovného prostredia
- napájanie: batéria 12 V 23 A



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Počet kanálov	1
Typ batérie ovládača	23A 12V
Rozmery ovládača	35 x 70 x 15 mm
Pracovná teplota	-20°C...+55°C
Hmotnosť	28 g
Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batéria	23 A 12V
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre RK-1 / RK-2 / RK-4	350 m
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre RK-4 (s externou anténou)	500 m

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.