STAM-IRS

SYSTÉM PCO SO ZABUDOVANÝM MIKROSERVEROM



STAM–IRS je syst0m PCO **STAM–2** určený na činnosť ako server. Umožňuje obsluhu do 17 prijímačov udalostí: 14 telefónnych alebo ethernetových kariet namontovaných v konektoroch PCI a troch modulov GSM pripojených na porty COM. STAM–IRS má zabudovaný mikroserver PC s procesorom INTEL ATOM, a má dva rýchle disky SSD. Zariadenie má malý, 7 palcový displej LCD TFT, ktorý umožňuje lokálne ovládanie servera. V závislosti od potrieb je možné taktiež pripojenie ľubovoľného monitora s konektorom štandardu DVI.

Systém STAM–IRS má vlastný zálohovaný zdroj 13,8 V DC s výkonom 7 A s možnosťou pripojenia záložného akumulátora 12 V. Napájací zdroj má zabezpečenie proti preťaženiu a skratu. Skrinka štandardu Rack 19" umožňuje umožňuje montáž do skríň typu Rack.

STAM–IRS sa dodáva s nainštalovaným operačným systémom Windows 7 vo verzii Embedded, a s nainštalovaným a nakonfigurovaným programom **STAM–2 Klient**. Pri nákupe produktu treba vykonať výber základnej karty nainštalovanej v sete: telefónnej **STAM–1 P** alebo ethernetovej **STAM–1 PE**.

- obsluha do 14+3 prijímačov monitoringu: telefónnych kariet, kariet TCP/IP a modulov GSM
- zabudovaný mikroserver PC založený na platforme INTEL ATOM a disky SSD
- 7" LCD TFT displej uľahčujúci lokálne ovládanie servera
- zabudovaný napájací zdroj s možnosťou pripojenia záložného akumulátora
- skrinka 19" typu Server umožňujúca montáž do technických skríň

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovná teplota	0...+35 °C
Napätie napájania	230 V AC
Konektory PCI na pripojenie kariet	14
Porty COM	2
Konektory USB 2.0	4
Operačný systém	Microsoft Windows 11 Pro
Displej	TFT LCD obsluhujúci rozlíšenie 800 x 480
Maximálna vlhkosť ovzdušia	90 %
Rozmery krytu	55 x 48 x 17,7 cm
Hmotnosť (bez kariet)	14,5 kg

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.