CA-5 P

ZABEZPEČOVACIA ÚSTREDŇA

Ústredňa CA–5 je určená na ochranu malých objektov, ktoré nevyžadujú možnosť rozšírenia v budúcnosti. Ústredňa ponúka možnosť spolupráce s externými komunikačnými modulmi GSM/GPRS.



- 5 vstupov:
  - výber konfigurácie: NO, NC, EOL, 2EOL/NO a 2EOL/NC
  - výber typov reakcie
- 3 výstupy (z toho 2 programovateľné)
- port RS–232 (TTL) – konektor RJ
- telefónny komunikátor
- ovládanie systému:
  - LCD alebo LED klávesnica
- programovanie nastavení ústredne:
  - lokálne (LCD/LED klávesnica alebo počítač pripojený na port RS–232)
  - diaľkovo(počítač spájajúci sa pomocou modemu)
- kódy:
  - 1 kód administrátora
  - do 5 kódov užívateľov
  - 1 servisný kód
  - možnosť obmedzenia rozsahu oprávnení pre niektoré kódy
- pamäť 255 udalostí
- monitoring vo formáte Contact ID a v niekoľkých iných formátoch:
  - 2 telefónne čísla na PCO
- pokročilá analýza signálu telefónnej ústredne:
  - rozpoznávanie telefónnych signálov zhodných s normou TBR 21
  - inteligentné opakovanie pokusov o prenos údajov
  - programovateľný algorytmus postupovania ústredne
- interný modem 300 bps
- automatická diagnostika základných elementov systému
- pulzný zdroj

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie zdroja ústredne (±10%)	12 V DC
Rozmery dosky elektroniky	147 x 70 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napätie napájania (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Odber prúdu v pohotovostnom režime	80 mA
Hmotnosť	150 g

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.