MMD-300 BR

BEZDRÔTOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT PRE SYSTÉM MICRA (HNEDÝ)

Bezdrôtový magnetický kontakt slúži ako prvá línia ochrany objektu. Vďaka nemu zareaguje zabezpečovací systém na narušiteľa ešte pred jeho vniknutím do chráneného priestoru.



Vlastnosti:

- spolupráca s modulom **MICRA**, zabezpečovacími ústredňami **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA 32–WRL LTE**, **PERFECTA–IP 32–WRL** a **PERFECTA–T 32–WRL** a kontrolérmi bezdrôtového systému **VERSA–MCU** a **MTX–300**
- dva kontakty s možnosťou výberu uľahčujúce výber miesta montáže,
- vstup na pripojenie externého detektora umožňujúceho ochranu dvoch bodov (napríklad dvoch krídel jedného okna) pomocou jedného zariadenia,
- systém šetrenia energie umožňujúci činnosť zariadenia počas niekoľkých rokov,
- zisťovanie sabotáže – otvorenia krytu, odtrhnutia
- farba krytu: hnedá

Použitie:
Obvodová ochrana malých objektov: stánkov, chatiek, butikov, garáží a dielní

Obsah balenia:
Bezdrôtový magnet, magnety na zapustenú alebo povrchovú montáž, lítiová batéria CR123A, montážne príslušenstvo, návod na obsluhu

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Citlivosť dodatočného vstupu	312 ms
Trieda prostredia	II
Rozmer krytu	24 x 110 x 27 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	80 µA
Maximálny odber prúdu	27 mA
Hmotnosť	64 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 ±3%
Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batéria	CR123A 3V
Čas činnosti na betérii (v režime šetrenia energie, v rokoch)	približne 3 roky

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.