SD-6000 R

AKUSTICKO–OPTICKÁ DYNAMICKÁ SIRÉNA

Opticko–akustická siréna **SD–6000** má dynamickú sirénu. Technológia zabezpečenia prvkov sirény pred poveternostnými vplyvmi zaisťuje plnú zhodu s požiadavkami normy EN50131 pre zariadenia Stupňa 2 (Grade 2). Dodatočne nové konštrukčné riešenia – zavesenie predného krytu, alebo zabudovaná vodováha, uľahčujú jej montáž.

- úplná zhoda s normou EN50131 Stupeň 2 (Grade 2)
- akustická signalizácia: dynamická siréna
- optická signalizácia: LED–ky
- integrovaný kovový kryt
- sabotážne zabezpečenie pred:
  - zapenením sirény montážnou penou (voliteľne modul: **SX6–TO**)
  - odtrhnutím zo steny
  - otvorením krytu
- voliteľný akumulátor 12 V, 2,3 Ah
- zabudovaná vodováha uľahčujúca montáž



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Pracovná teplota	-25°C ...+70°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	20 mA
Hmotnosť	1530 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Rozmery	230 x 230 x 65 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	IV
Hlasitosť (vo vzdialenosti 1m)	do 120 dB
Maximálny odber prúdu (signalizácia)	1280 mA
Maximálny odber prúdu (signalizácia + nabíjanie akumulátora)	1530 mA

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.