CSP-ETH

MODUL KOMUNIKÁCIE S VIRTUÁLNYM PANELOM

Modul servera virtuálneho panelu umožňuje diaľkové zobrazenie stavu systému signalizácie požiaru využívajúceho ústredne série **CSP–100** a **CSP–200**. Vďaka tomuto modulu je možná kontrola stavu systému požiarnej signalizácie CSP pomocou počítača s internetovým prehliadačom z ľubovoľného miesta na svete. Toto riešenie okrem iného uľahčuje diaľkovú diagnostiku systému pre obslužný personál systému.

- spolupráca s ústredňami série **CSP–200** a **CSP–100** a vzdialenými panelmi série **PSP–100** a **PSP–200**
- automatická konfigurácia IP s použitím DHCP
- napájanie priamo z ústredne
- certifikát CPD (**CSP–104**, **CSP–108**, **CSP–204**, **CSP–208**)



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmery dosky elektroniky	60 x 50 mm
Pracovná teplota	-5...+40 °C
Maximálny odber prúdu	45 mA
Hmotnosť	24 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Pracovná teplota pri preprave	-25....+55 °C

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.