B-3A

MAGNETICKÝ KONTAKT (KOVOVÝ, VODIČE V KRYTE)

Magnetické kontakty sú základným prvkom obvodovej ochrany. Ich bežnou úlohou je zisťovanie otvorenia dverí a okien. Stredne veľký bočný magnetický kontakt **B–3A** s hermeticky uzatvoreným kovovým krytom, je určený na povrchovú montáž. Vodiče sú chránené pred poškodením v kovovej rúrke. Je určený na montáž pomocou skrutiek.

- na povrchovú montáž (priskrutkovanie)
- spevnený kovový kryt
- vodiče v kovovom kryte



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovná teplota	-10...+55 °C
Hmotnosť	82 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov	37 mm
Vzdialenosť otvorenia kontaktov	44 mm
Rozmery krytu magnetu	50 x 9,8 x 17 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Rozmery krytu kontaktu	50 x 9,8 x 17 mm

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.