INT-RX-S

EXPANDÉR OBSLUHY OVLÁDAČOV 433 MHZ

Prijímač ovládačov 433MHz umožňuje využívať bezdrôtové ovládače na ovládanie zabezpečovacieho systému. Vďaka nemu môže byť obsluha zabezpečovacieho systému jednoduchá ako obsluha automobilového alarmu.



- možnosť využívania ovládačov 433 MHz na obsluhu ústrední **INTEGRA**, **VERSA**, **PERFECTA 16**, **PERFECTA 32**, **PERFECTA 32 LTE**, **PERFECTA–IP 32**, **PERFECTA–T 32**, **PERFECTA 64 M** a systému **ACCO NET**
- úplná identifikácia užívateľa ovládača v systéme
- možnosť ľubovoľného prideľovania funkcií tlačidlám ovládača
- spolupráca s ovládačmi **P–2**, **P–4**, **T–1**, **T–2**, **T–4**, **MPT–300** , **MPT–350**, **MPB–300**
- malý kryt umožňujúci montáž na ľubovoľné miesto.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Počet obsluhovaných ovládačov	248
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Rozmer krytu	24 x 110 x 27 mm
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	24 mA
Maximálny odber prúdu	29 mA
Hmotnosť	30 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Obsluhované ovládače	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Pracovná frekvencia ovládačov	433,05 ÷ 434,79 MHz

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.