# MMD-302

## BEZDRÔTOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT OTVORENIA OKNA A DVERÍ PRE SYSTÉM MICRA

Bezdrôtový magnetický kontakt slúži ako prvá línia ochrany objektu. Má dodatočný vstup na pripojenie detektora rolety, vďaka čomu môže slúžiť na signalizáciu pokusu otvorenia rolety vybavenej zodpovedajúcimi senzormi. Vďaka **MMD–302** reaguje zabezpečovací systém na narušenie ešte pred vniknutím páchateľa do chráneného priestoru.

- spolupráca s modulom **MICRA**, zabezpečovacími ústredňami **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL** a **PERFECTA–T 32–WRL** a kontrolérmi bezdrôtového systému **VERSA–MCU** a **MTX–300**
- dva kontakty s možnosťou výberu uľahčujúce výber miesta montáže
- vstup na pripojenie externého detektora rolety
- systém šetrenia energie umožňujúci činnosť zariadenia počas niekoľkých rokov bez nutnosti výmeny lítiovej batérie CR123A
- zisťovanie sabotáže – otvorenia krytu, odtrhnutia



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|---|
| **Rozmer krytu** | 24 x 110 x 27 mm |
| **Pracovná teplota** | -10 °C...+55 °C |
| **Maximálny odber prúdu** | 27 mA |
| **Hmotnosť** | 64 g |
| **Maximálna vlhkosť ovzdušia** | 93±3% |
| **Pracovná frekvencia** | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| **Batéria** | CR123A 3V |
| **Odber prúdu v pohotovostnom režime** | 80 µA |
| **Čas činnosti na betérii (v režime šetrenia energie, v rokoch)** | približne 3 rokya |
| **Trieda prostredia podľa EN50130-5** | II |
| **Citlivosť dodatočného vstupu NC** | 312 ms |

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.