INT-E

EXPANDÉR VSTUPOV

Modul je určený pre ústredne **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA**, **PERFECTA–T** a tiež pre ústredne kontroly vstupu **ACCO–NT**. Umožňuje rozšírenie systému o 8 drôtových vstupov, a taktiež umožňuje priame pripojenie detektorov roliet a vibračných detektorov s obsluhou konfigurácie NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL. Vďaka analýze signálov zo vstupov je možné priame pripojenie roletových a vibračných detektorov. Dodatočný sabotážny vstup uľahčuje zistenie neoprávneného otvorenia skrinky, v ktorej je modul umiestnený.



- rozšírenie systému o 8 vstupov
- obsluha konfigurácie:
  - NO, NC
  - EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (iba zabezpečovacie ústredne)
  - 3EOL (iba INTEGRA Plus)
- programovanie hodnoty vyvažovacích odporov (iba INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus)
- obsluha detektorov roliet a vibračných detektorov (iba zabezpečovacie ústredne)
- možnosť pripojenia na zbernicu **RS–485** (aktualizácia firmvéru prostredníctvom zbernice)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	35 mA
Maximálny odber prúdu	80 mA
Hmotnosť	47 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Rozmery	80 x 57 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Zaťažiteľnosť výstupu +12V	2,5 A / 12 V DC
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131 (bez zdroja)	Grade 3
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131 (so zdrojom APS-412)	Grade 2

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.