MSP-300 R

EXTERNÁ OPTICKO–AKUSTICKÁ BEZDRÔTOVÁ SIRÉNA

Bezdrôtová externá siréna MSP–300 je určená na činnosť s kontrolérom **MTX–300** a ústredňami **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL** a **PERFECTA–T 32–WRL**, pracujúcimi vo frekvenčnom pásme 433 MHz. V siréne je použitá moderná rádiová sústava SPIRIT1 s optimalizovanou spotrebou energie, ktorá umožňuje dlhú činnosť aj v sťažených podmienkach. Bezproblémovú činnosť sirény MSP–300 zaisťuje taktiež vysokovýkonná batéria **BAT–ER–3,6**, ktorá sa používa v špeciálnych inštaláciách, napr. v armáde a zdravotníctve.



- spolupráca s kontrolérom MTX–300 a ústredňami PERFECTA 16–WRL, PERFECTA 32–WRL a PERFECTA–T 32–WRL
- optická a akustická signalizácia spúšťaná nezávisle rádiovou cestou
- optická signalizácia: LED–ky s vysokou svietivosťou
- akustická signalizácia: piezoelektrická siréna
- možnosť spustenia jedného z niekoľkých akustických signálov
- moderná rádiová sústava zaisťujúca optimalizovanú komunikáciu pri veľmi nízkom odbere prúdu
- diaľková konfigurácia
- napájanie: výkonná batéria BAT–ER–3,6 s kapacitou 13 Ah a so širším rozsahom pracovnej teploty
- činnosť v teplote od –40°C do +55°C
- sabotážna ochrana pred otvorením krytu a odtrhnutím

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Čas činnosti na batérii (v rokoch)	do 3
Pracovná teplota	-40 °C ...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	600 µA
Maximálny odber prúdu	500 mA
Hmotnosť	766 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 400 m m
Batéria	ER34615 3,6V
Rozmery	148 x 254 x 64 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	IIIA
Hlasitosť (vo vzdialenosti 1m)	do 105 dB

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.