ROP-100/EU

KONVENČNÉ POŽIARNE TLAČIDLO (INTERNÉ)

Požiarne tlačidlá umožňujú zahlásenie spozorovaného požiaru osobami nachádzajúcimi sa v jeho blízkosti a spustenie alarmovej signalizácie.

- úplná zhoda s požiadavkami EN54–11
- mechanická pamäť spustenia
- sklíčko na viacnásobné použitie uľahčujúce servis a udržiavanie systému
- LED–ka na signalizáciu spustenia
- špeciálny kľúč na zrušenie po spustení



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmer krytu	87 x 87 x 53 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napätie napájania	9...30 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime	0 mA
Maximálny odber prúdu	41 mA
Hmotnosť	168 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	95%
Stupeň ochrany	IP24D [1]

[1] Feature not confirmed during the process of assessment and verification of constancy of performance carried out by the Scientific & Research Centre for Fire Protection -National Research Institute (CNBOP-PIB) – feature confirmed in additional tests.

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.