GRAPHITE Pet

PIR DETEKTOR S ODOLNOSŤOU NA POHYB ZVIERAT DO 15 KG

- odolnosť na pohyb zvierat do 15 kg
- dvojitý pirelement
- digitálny algoritmus detekcie novej generácie
- presná šošovka Fresnel
- diaľkové spúšťanie testovacieho režimu
- pamäť alarmu
- zabudované rezistory



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Detekovaná rýchlosť pohybu	0,3...3 m/s
Pracovná teplota	-30...+55 °C
Odporúčaná výška montáže	2,4 m
Odber prúdu v pohotovostnom režime	12 mA
Maximálny odber prúdu	14 mA
Hmotnosť	76 g
Prípustné zaťaženie kontaktov relé	40 mA / 16 V DC
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Rozmery	63 x 96 x 49 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Čas signalizácie narušenia	2 s
Rezistory	2 x 1,1 kΩ
Čas štartovacieho režimu	30 s

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.