GPRS-T4

MODUL MONITORINGU GPRS/SMS

Univerzálny komunikátor **GPRS–T4** je určený na realizáciu monitoringu GPRS a SMS z ľubovoľnej zabezpečovacej ústredne alebo z iného zariadenia. Dodatočnou funkciou **GPRS–T4** je diaľkové ovládanie výstupov modulu, vďaka ktorej je možné napr. zapínať alebo vypínať stráženie zabezpečovacieho systému pomocou SMS správy.

- 8 vstupov spúšťajúcich monitoring alebo oznamovanie
- vstup na kontrolu napájania AC
- 4 výstupy s možnosťou diaľkového ovládania
- automatické prepínanie na SMS v prípade výpadku GPRS
- oznamovanie SMS/CLIP
- zasielanie testov prenosu pomocou informácie typu CLIP
- signalizácia poruchy spojenia



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Počet výstupov typu OC	4
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Počet vstupov	8
Rozmery dosky elektroniky	80 x 57 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	45 mA
Maximálny odber prúdu	190 mA
Hmotnosť	184 g
Minimálny prúdový výkon zdroja	2 A
Prípustné napätie na vstupe AC	do 25 V
Prúdová zaťažiteľnosť výstupu hlásenia poruchy	50 mA

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.