DRP-400

ADRESNÝ OPTICKÝ DETEKTOR DYMU

Detektor umožňuje zistenie raného štádia rozvoja požiaru, keď vzniká viditeľný dym. Je určený na činnosť na linke ústredne požiarnej signalizácie **ACSP–402**.

- detektor viditeľného dymu
- detekcia znečistenia optickej komory
- citlivosť detektora dymu regulovaná ústredňou (4 úrovne citlivosti)
- LED–ka na optickú signalizáciu
- obojstranný izolátor skratov
- napájanie z linky
- montáž do základne **DB–400** (základňa sa dodáva osobitne)
- možnosť pripojenia signalizátora spustenia **WZ–110**
- v sete kryt proti peľu



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmer krytu	ø108 x 46 mm
Pracovná teplota	-25...+50°C
Hmotnosť	94 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Maximálna statická teplota zahlásania alarmu	54 °C
Maximálna statická teplota zahlásenia alarmu	65 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	450 µA
Odber prúdu v stave hlásenia alarmu	700 µA

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.