INT-RS Plus

PREVODNÍK RS–232 NA INTEGRÁCIU SYSTÉMOV

Modul **INT–RS Plus** umožňuje programovú integráciu zabezpečovacích systémov **INTEGRA** a **INTEGRA Plus**, spolu s ústredňou **INTEGRA 256 Plus**. Pomocou tohto modulu môžu byť tieto ústredne diaľkovo ovládané pomocou programov iných výrobcov.

- prevodník RS–232 pripájaný na zbernicu LCD klávesníc
- komunikácia s programom **GUARDX**
- obsluha monitoringu cez RS–232
- otvorený protokol na integráciu s inými systémami (vyžaduje implementáciu protokolu RS–232 na strane iného systému)
- galvanická separácia zabezpečujúca rozdiel potenciálov



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Rozmery dosky elektroniky	57x80 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	35 mA
Maximálny odber prúdu	40 mA
Hmotnosť	42 g

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.